

**2738W/A****CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2**

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E' possibile acquistare separatamente la scheda aggiuntiva art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata. Corredato del morsetto art. 1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO


2738W/A
CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2
DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Profondità (mm)	28
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Peso del prodotto (g)	300
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.6 (∅) x 6.9mm, omnidirezionale
Altoparlante	50mm (∅), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷35VDC
Assorbimento massimo (W)	0,8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta
Morsetti	L L CFP CFP



2738W/A

CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2

CARATTERISTICHE HARDWARE

Numero di ingressi (n°)	1
-------------------------	---

REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
-----------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
---------------------------------------	---------

Classe ambientale	III
-------------------	-----

Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
-----------	----

Assorbimento in chiamata (mA)	25
-------------------------------	----

Assorbimento in comunicazione (mA)	20
------------------------------------	----

Assorbimento massimo di corrente (mA)	25
---------------------------------------	----

Assorbimento minimo (mA)	1
--------------------------	---

Chiamata al centralino	Sì
------------------------	----

Comando attuatori	Sì
-------------------	----

Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
----------------------------------	----

Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
-------------------------------	----