

**KCA5061A****KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N**

Kit audio monofamigliare per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. E' possibile espandere il kit con 1 pulsantiera da esterno e 1 citofono in parallelo a quello in dotazione, NON è possibile aggiungere ulteriori pulsanti di chiamata. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già pronto all'uso. E' composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA5100A corredata del pulsante di chiamata singolo, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2702W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.



KCA5061A

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N

PRODOTTI IN KIT



CA5100A PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 4+N

Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08, retroilluminazione blu a led del cartellino portanome. Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Provvista di supporto per l'installazione a parete. Sistema tradizionale 5 fili.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Polimeri
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento in stand-by (W)	1,3
Assorbimento massimo (W)	12,5



KCA5061A

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Blu
Morsetti estraibili	Sì

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
-----------	----



KCA5061A

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N



CA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA CIAO

Pulsante ampio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	58,7
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Colore del prodotto	Trasparente

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV



KCA5061A

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N



2702W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
SISTEMI COMPATIBILI	
Tradizionale	Sì
CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	0.50mm, 0.5W
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷16VDC
Assorbimento in stand-by (W)	3
Assorbimento massimo (W)	6
CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di pulsanti	Meccanico



KCA5061A

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N

CARATTERISTICHE HARDWARE

Pulsanti di servizio	Apriporta
Morsetti	S 2 3 4 P1 P2
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Suoneria elettronica	Sì



KCA5061A

KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+N



1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	53
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	15
-----------------------------	----