

**PL8461V****KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2****SIMPLEBUS2**

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono vivavoce da 4.3" serie People art. PL6721, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. E' possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.


**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

### PRODOTTI IN KIT



#### **PL6721 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2**

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E' fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	170
Larghezza (mm)	135
Profondità (mm)	23
Peso del prodotto (g)	430
Colore del prodotto	Bianco RAL9003, Nero RAL9005
Tipo materiali di rivestimento	ABS, PMMA
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

#### SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
---	----



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

### SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

### DISPLAY

Dimensione display (")	4,3
Tipo display	TFT
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

### CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,03
Assorbimento massimo (W)	9,2

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti totali (n°)	6
Colore della retroilluminazione	Verde, Bianca, Rossa
Morsetti	L L CFP CFP
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

### REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Contrasto dello schermo	Sì
Colore dello schermo	Sì

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Programmazione funzioni utente tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni installatore tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni tramite NFC e app MyComelit	Sì

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì

**PL8461V****KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2****CARATTERISTICHE GENERALI**

Chiamata di Panico	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Comando attuatori	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2



### **4893M POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2**

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

#### DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	195
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006, Nero RAL9005
Montaggio a parete	Sì

#### SISTEMI COMPATIBILI

Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
--	----

#### CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

#### CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,1
Angolo di visione (H x V - °)	85 x 72



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

Sensibilità	0.1 (colori)
-------------	--------------

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento massimo (W)	8,25

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	4
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12+24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

### REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV

**PL8461V****KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Certificazioni CE

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE  
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)**FUNZIONI PRINCIPALI**

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2



### **1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2**

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110 ÷ 240 VAC
Corrente max erogata (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

#### DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	89
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

#### COMPATIBILITÀ

Sistema kit audio/video	Sì
-------------------------	----

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	37
-----------------------------	----



**PL8461V**

## KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2



### **1216 MORSETTO DI TERMINAZIONE SIMPLEBUS2**

Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

#### COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
---------------------------------	----

**PL8461V****KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2****1214/2C MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2**

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altezza (mm)	25
Larghezza (mm)	32
Profondità (mm)	25,5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 30

**COMPATIBILITÀ**

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

**CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO**

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì