

NV-KIT830W-4CAM-1TB

Kit TVCC WiFi Nivian

NVR 10 canali

4 telecamere 3 Mp preregistrate

Telecamere aggiuntive NV-CAM30W

1 HDD 1TB incluso

App e Software Eseecloud



Nivian

Kit di videosorveglianza WiFi

Contiene:

Videoregistratore NVR 10 canali

4 Telecamere 3Mpx 4mm IR 20 m da esterno IP66

Espandibile: Telecamere aggiuntive NV-CAM30W

Connessione WiFi o rete Ethernet tra NVR e telecamere

Connessione WiFi o rete Ethernet tra NVR e router

Ampia portata WiFi 2.4 GHz

Funzione ripetitore WiFi su ogni telecamera

Compressione H.265+

Uscita HDMI Full HD e VGA

Videoregistrazione Continua/Programmata/Rilevamento del movimento

Hard Disk incluso 1TB specifico per la videosorveglianza

Instalazione Plug&Play (Telecamere preconfigurate)

Alimentatori inclusi

Accesso remoto tramite Browser, Software PC/Mac e App Eseecloud (IP PRO)

Specificazioni

Telecamere IP

Sensore ottico	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Risoluzione principale	2304x1296 (15 FPS)
Risoluzione secondaria	640x360 (15 FPS)
Compressione	H.265+ / H.264+
Ottica	4 mm (D: 104°)
Illuminazione minima	0 Lux / 3 IR LED (20 m)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT (100 m) e Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n
Accesso Plug&Play	Pre registrata nel proprio WiFi dell' NVR
Miglioramenti immagine	3D-DNR, BLC, Visione speculare V/H, Privacy Mask
AMBIENTE	Adatto per uso esterno IP66, protezione contro i fulmini 4000V
Temperatura di funzionamento	-20° C ~ 50° C
Alimentazione	DC 12 V / 1 A (incluso)
Dimensioni / Peso	66 (l) x 66 (H) x 180(Fo) mm / 500 g
NVR	
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN / WiFi fino a 10 canali
Risoluzioni supportate	5Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p
Formato di compressione video supportato	H.265+ / H.265 / H.264
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Risoluzione display HDMI/VGA	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Visualizzazione simultanea	4Ch@3Mpx o 2Ch@5Mpx, Adattamento intelligente della risoluzione
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Memorizzazione interna	1 HD SATA 3.5" fino a 6 TB (1 HD 1TB incluso)
Comunicazione	1 USB (Mouse e backup condivisi) / 1 RJ45 (Ethernet) / WiFi (AP e cliente)
Accesso remoto	Browser, Software e App EseeCloud (IP PRO)
Alimentazione	DC 12 V / 2 A (incluso)
Dimensioni	42 (l) x 258 (La) x 210 (Lu) mm