

SCHEMA PRODOTTO

aspiratore - estrattore statico con recupero di calore a parete e con alimentatore esterno o ad incasso-Comfort

PICO HP2 WI-C

COD. ACD100007 - ACD100008 - ACD100009 - ACD100010 -
ACD100011 - ACD100012 - ACD100048 - ACD100049 - 11161370T




PICO
HP2-C^{wi}

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Per installazione a parete
- Spessore cruscotto dal muro 35 mm
- Disponibili con portate da 30 a 100 m³/h
- Modalità di controllo wi-fi (offline)
- Soglia di umidità impostabile su 3 differenti valori: 40 - 50 - 60%
- Scambiatore di calore in materiale ceramico ad alta efficienza
- Foro su muro Ø 103 - 128 - 153 - 204 mm
- Filtri incorporati di grado G2
- Ventilatore a basso consumo energetico
- Adatto al funzionamento continuativo

DIMENSIONI



CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]
ACD100007	250	35	86	500	154	103
ACD100008	250	35	101	500	186	128
ACD100009	250	35	101	500	186	153
ACD100010	250	35	86	500	154	103
ACD100011	250	35	101	500	186	128
ACD100012	250	35	101	500	186	153

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

Tecnosystemi
group



www.tecnosystemi.com

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ø [mm]
ACD100048	250	35	50	500	225	204
ACD100049	250	35	50	500	225	204
11161370T						

MODELLO	PICO HP2 30 WI			PICO HP2 55 WI			PICO HP2 80 WI			PICO HP2 100 WI	PICO HP2 100	
	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3	min. 1	med. 2	max. 3
Tensione di alimentazione [V]	230											
Potenza [W]	1,3	1,4		1,3	1,6	2,2	1,7	2,6	3,6	6,6	7,7	8,4
Consumo corrente [mA]	38	42	47	65,5	73	81	162	180	200	550	640	700
Portata aria [m³/h]	23	25	28	23	35	46	39	64	74	70	81	91
RPM	1863	2070	2300	2106	2340	2600	2350	2610	2900	3395	4070	4500
Pressione sonora 1 m [dB(A)]	32	33	34	29	33	40	33	41	46		48	50
Temperatura aria [°C]	Da -20 a +50											
Efficienza rigeneratore	≤90%											
Materiale pacco di scambio	Ceramica											
Dimensioni tubo [mm]	Ø 103			Ø 128			Ø 153			Ø 204		
Grado di protezione [IP]	24											

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
ACD100007	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE ESTERNO - COMFORT - PICO HP2 30 WI-C
ACD100008	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE ESTERNO - COMFORT - PICO HP2 55 WI-C
ACD100009	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE ESTERNO - COMFORT - PICO HP2 80 WI-C
ACD100010	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE AD INCASSO - COMFORT - PICO HP2 30 WI-C
ACD100011	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE AD INCASSO - COMFORT - PICO HP2 55 WI-C
ACD100012	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE AD INCASSO - COMFORT - PICO HP2 80 WI-C
ACD100048	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE ESTERNO - COMFORT - PICO HP2 100 WI-C
ACD100049	ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE CON ALIMENTATORE AD INCASSO - COMFORT - PICO HP2 100 WI-C
11161370T	TUBO CILINDRICO CON DEFLETTORE "TT200" Ø200 - L. 1500

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
email: info@tecnosystemi.com

Numero Verde
800 904474 ONLY FOR ITALY

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

SCHEDA PRODOTTO - PICO HP2 WI-C

Tecnosystemi
group



www.tecnosystemi.com