

TVCC Analogica / HD 4n1 / Telecamere / Telecamere Bullet

# SF-B580Z-3KE1

SAFIRE SMART



## Caratteristiche

---

- Safire Smart
- Gamma E1 Professionale di alta qualità e prestazioni
- Telecamera Bullet HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica
- CMOS 1/2.5"
- 3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
- Uscita 4 in 1
- Ottica motorizzata 2.8-12mm
- 0 Lux
- IR Distanza 50 m
- 2DNR
- IR CUT
- Miglioramento dell'immagine HLC, BLC, AGC, DWDR
- Waterproof IP67

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Gamma</b>	E1 Professionale di alta qualità e prestazioni
<b>Sensore ottico</b>	1/2.5" CMOS
<b>Risoluzione massima</b>	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
<b>Risoluzione</b>	TVI: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVI: 2560x1440@25fps/30fps AHD: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
<b>Ottica</b>	Motorizzato 2.8 - 12 mm
<b> Illuminazione minima</b>	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
<b> Illuminazione a infrarossi</b>	0 Lux / Portata IR fino a 30 m (ICR)
<b>Giorno / Notte</b>	Auto / Color / BW (Bianco e nero)
<b>Uscita video</b>	1 x BNC commutabile HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
<b>Commutazione video</b>	Mediante DVR (HDTVI per impostazione predefinita)
<b>Audio</b>	Non disponibile
<b>Funzioni basiche</b>	Menù OSD (remoto)
<b>Funzioni OSD configurabili</b>	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
<b>Posizionamento Lente</b>	3 Axis
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V / 500 mA, 4W max
<b>Grado di protezione</b>	Waterproof IP67
<b>Temp. funzionamento</b>	-30° C ~ +50° C
<b>Materiale</b>	Corpo in metallo e supporto in plastica
<b>Dimensioni</b>	80.5 (I) x 80.5 (La) x 217.70 (Lu) mm
<b>Peso</b>	570 g