

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

KAMAL

Art. 90387

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusori in vetro temperato trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, с прямым/косвенным распределением света, оснащенный светодиодами SMD. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в матово белый цвет, рассеиватели из закаленного стекла.

HU - Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzor.

BG - Екстериорен аплик, с пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно кафяво, прозрачно закалено стъкло.


SK - Vonkajšie nástenné svetidlo s priamym/nepriamym svietením, obsahuje SMD LED-ky. Teleso z hliníka elektrosťaticky lakované v pieskovo bielej farbe, priehľadné tvrdené sklo.

Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	17,5W
Led type	SMD LED 2835, 48 pcs x 0,30W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2000 lm
System luminous flux	1000 lm
CRI / Optics	≥80 / 2 x 70°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2000 / 14.8
FTM / JTM	0.926 / 125.14
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-15° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025