

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

KLIPPE

Art. 9055

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, satin glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasă directă/indirectă. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersoare din sticlă satinată.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, diffusori in vetro satinato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, излучение света прямое/отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватели из сатинированного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatín üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, SMD LED-ове диоди, директна/индиректна дисперсия на светлината. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно кафяво, сатинирано стъкло разсейвател.


SK - Nástenné exteriérové svetidlo, vybavené LED diódami SMD, s priamym/nepriamym vyžarovaním svetla, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavohnedej farbe, saténový sklenený difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Dark brown
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	13W
Led type	SMD LED OSRAM, 24 pcs x 0,54W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	940 lm
System luminous flux	750 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	940 / 12
FTM / JTM	1.089 / 85.31
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK05
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025