

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP**

Il kit comprende: n° 1 art. 4899M - posto esterno Quadra a pulsanti, n° 1 art. TP6842 - videocitofono 7TOP 7" vivavoce, Wi-Fi per sistema ViP, n° 1 art. 1488 - iniettore di alimentazione per kit, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso, è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP tramite l'utilizzo dell'art. 1440A venduto separatamente. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto.

AWARDS

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP****PRODOTTI IN KIT****1488 INIETTORE ALIMENTAZIONE PER KIT VIP**

Questo dispositivo è progettato per fornire alimentazione e gestione della rete al KIT VIP. È equipaggiato con un morsetto a due poli per il collegamento dell'alimentazione (48-56 VDC), garantendo una fornitura stabile di energia al sistema. Inoltre, dispone di due porte Ethernet RJ45, una per il collegamento al posto esterno (porta EXT) e una per il posto interno (porta INT) del KIT VIP. Le dimensioni compatte (36 x 90 x 58 mm) e il formato a 2 moduli DIN permettono un'installazione facile e sicura su guide DIN.



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP



TP6842 VIDEOCITOFONO 7TOP 7" VIVA VOCE, WI-FI, VIP

Videocitofono 7TOP per sistemi VIP con schermo touchscreen a colori da 7 pollici, dotato di tasto meccanico apriporta con icona retroilluminata. Design moderno e accattivante a conciliare robustezza e usabilità. E' installabile a parete, tramite staffa di fissaggio in metallo (inclusa), per un ancoraggio stabile e forte, oppure a tavolo, tramite supporto dedicato acquistabile a parte. Alimentabile via standard POE, derivatore 1440A o ingresso alimentazione dedicato a 48V. Sul lato è presente lo slot per scheda MicroSD (non inclusa) che permette il caricamento di suonerie personalizzate. Dotato di ingressi locali programmabili, un'uscita programmabile e un'uscita predisposta per suoneria supplementare. Connettività tramite Ethernet e Wi-Fi che permettono la connessione al Cloud Comelit e la ricezione di chiamate tramite APP su Smartphone, anche fuori casa. Sistema operativo Linux, fonica vivavoce full-duplex e supporto nativo per i formati video H.264 e H.265. Nuova interfaccia grafica ad icone, per utilizzo utente o installatore, personalizzabile e di facile utilizzo. Tante le funzioni integrate, fra cui Aggiornamento automatico, Memovideo, Gestione allarmi, Apriporta automatica (Dottore), Modalità silenziosa (Privacy), Risposta automatica (Mani Libere), Deviazione di chiamata. Dimensioni (L x H x P): 210x120x21 mm. Colore Bianco/Nero.

DATI GENERALI

Altezza (mm)	120
Larghezza (mm)	210
Profondità (mm)	21
Peso del prodotto (g)	570
Colore del prodotto	Bianco RAL9003, Nero RAL9005
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Vetro
Montaggio ad incasso	No
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP

DISPLAY

Dimensione display (")	7
Tipo display	TFT
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixels)	1024x600

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia	Vivavoce
Funzione induzione magnetica	No
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
Tensione di alimentazione	37÷57 VDC (ViP)
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento in stand-by (W)	2,4
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta
Morsetti	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	4
Numero di uscite (n°)	1
Scheda di memoria supportata	Micro-SD (non fornita)
Porte di comunicazione	Ethernet



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	RJ45
Porte Ethernet (n°)	1
Connessione di rete	RJ45
Segnalazione a led (n°)	1
Codifica video	H.264 / H.265

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Contrasto dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Tipo di connessione Wi-Fi	2.4 GHz
Assegnazione indirizzo IP	DHCP, AUTO IP, IP statico
Connessione IoT a Comelit Cloud	Sì
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Sì
Sistema operativo	Linux embedded
Compatibilità con App Comelit	Sì
Compatibilità con app Comelit (con gateway esterno)	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata a indirizzi di gruppo	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Deviazione di chiamata	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Memovideo	Sì
Messaggio per assente	Sì
Invio chiamate di allarme	Sì
Comando attuatori	Sì
Indirizzo multiplo	Sì
Integrazione con gli assistenti vocali	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
Segnalazione a led addizionali (n°)	1
Segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP



4899K POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra pre programmato per kit art. 8561V. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni: 95x195x28mm.

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
----------	----------------------------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP



1441B ALIMENTATORE 30W. VIP

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	48VDC
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	352
-----------------------	-----

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	70
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	100 - 240 VAC
---------------	---------------

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione switching	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	900
Potenza massima erogata (W)	30

CARATTERISTICHE GENERALI

Moduli DIN (n°)	6
Montaggio su guida DIN	Sì
Segnalazioni visive	Sì