

TVCC Analogica / HD 4n1 / Telecamere / Telecamere Turret

# SF-T020A-3KE1

SAFIRE SMART



## Caratteristiche

---

- Safire Smart
- Gamma E1 Professionale di alta qualità e prestazioni
- Telecamera Turret HDTVI, HDCVI, AHD e Analogica
- CMOS 1/2.5"
- 3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
- Uscita 4 in 1
- Ottica 2.8mm
- 0 Lux
- IR Distanza 30 m
- Audio su coassiale
- 2DNR
- IR CUT
- Miglioramento dell'immagine HLC, BLC, AGC, DWDR
- Waterproof IP67

## Specificazioni

---

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Gamma</b>	E1
<b>Sensore ottico</b>	1/2.5" CMOS
<b>Risoluzione massima</b>	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
<b>Risoluzione</b>	TVI: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVI:2560x1440@25fps/30fps AHD: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
<b>Ottica</b>	2.8 mm (H: 91°, V: 74.8°, D: 103.8°)
<b>Illuminazione minima</b>	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
<b>Illuminazione a infrarossi</b>	0 Lux / Portata IR fino a 30 m (ICR)
<b>Giorno / Notte</b>	Auto / Color / BW (Bianco e nero)
<b>Uscita video</b>	1x BNC commutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
<b>Commutazione video</b>	Mediante DVR (HDTV per impostazione predefinita)
<b>Audio</b>	1 Microfono (Audio su coassiale in HDTV)
<b>Funzioni basiche</b>	Menú OSD (remoto)
<b>Funzioni OSD configurabili</b>	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
<b>Posizionamento Lente</b>	3 Axis
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V / 4 W max
<b>Grado di protezione</b>	Waterproof IP67
<b>Temp. funzionamento</b>	-30° C ~ +50° C
<b>Dimensioni</b>	Ø 95.7 x 108 mm
<b>Peso</b>	400 g