

Scheda Tecnica



Apparecchio di illuminazione di emergenza, Exiway Easyled, Standard, installazione a superficie e ad incasso, modalità permanente e non permanente, 110 lm, autonomia 2h, IP40, bianco, P37mm

Exiway Easyled OVA38389

Dati Principali

Range	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Easyled sud
Tipologia di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Installazioni	Illuminazione di emergenza antipanico per installazione a parete. Installazione ad incasso con accessori non inclusi
Classificazione funzionale	Standard
Modalità di Funzionamento	Permanente e Non Permanente
Numero e tipo di batterie	1 x 3.2V 0.6 Ah LiFePo
Sorgente	Led
Informazioni di Cablaggio	2 x 2.5mm ²

Informazioni

Aggiuntive

[Ue] tensione nominale di esercizio	230 VAC 50-60Hz
Consumo di potenza in VA	11.5 VA Non Permanente 11.1 VA Permanente
Consumo di potenza in W	0.4 W Non Permanente 0.8 W Permanente
Classe di isolamento elettrico	II
Durata di vita del LED	100000h
Funzione di test	Manuale
Autonomia	2 h
Flusso Luminoso	110 lm/2h in Emergenza (SE) 100 lm SA
Tempo di ricarica	24 h
Segnalazione locale	Led stato di ricarica
Installazione del dispositivo	A parete – fissaggio a vite Montaggio a parete – telaio di supporto
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Dimensioni	292 x 116 x 37 mm
Peso Netto	0.39 Kg (OVA38389)

Informazioni Ambientali

Grado IP	IP40
Grado IK	IK07
Certificazione	CE
Temperatura di funzionamento	0..40°C
Norme	EN 60598-2-22

Sostenibilità

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH - privo di SVHC	Si
Direttiva RoHS	Conforme
Senza mercurio	Si
esenzioni RoHS	Si
WEEE	Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo specifiche procedure di raccolta dei rifiuti e non deve essere conferito nei normali rifiuti urbani.

Garanzia

Garanzia	18 mesi
----------	---------